



WORLDWIDE PARTNER  
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY



## PRO TEC Engine Flush



### Popis produktu

Odstraňuje znečištění dané provozem v celém olejovém a mazacím systému. Odstraňuje usazeniny a karbonové přílepy na pístních kroužcích, neutralizuje škodlivé motorové kyseliny. Složky s vysokou mazací schopností chrání během čištění celý agregát proti opotřebení.



### Oblasti použití

Použití v osobních a užitkových motorových vozidlech, ve všech zážehových a vznětových motorech, manuálních převodových ústrojích, diferenciálech, motocyklech a jiných vysokootáčkových motorech (např. lodě, motokáry, závodní automobily, zahradní technika...)



### Aplikace

Přípravek nalijeme do oleje před jeho výměnou a necháme běžet motor přibližně 15 minut na volnoběh. Poté provedeme výměnu oleje.



### Spotřeba

200 ml pro motocykl  
375 ml pro osobní automobil  
75 ml přípravku na jeden litr olejové náplně u nákladních automobilů



### Délka aplikace

U osobního automobilu přibližně 15 minut běhu motoru na volnoběh



### Velikost balení

	Motocykl		Automobil	
	200 ml	375 ml	1l	5l
Art.-No.	P3001	P1001	P1009	P1002

Naše informace jsou založeny na pečlivém šetření a jsou proto považovány za spolehlivé. O podávaných informacích se s námi můžete nezávazně poradit.